

## 充電式LED フォールディングスタンドライト

**EXL-ST5000**  
[JAN-4589660133588]



使用光源	SMD-LED
点灯モード	Low・Mid・High・常時電源
明るさ	Lowモード 500lm/Midモード 1500lm/Highモード 5000lm/常時電源 1700lm
電池	リチウムイオン充電電池
電池仕様	7.3V 4000mAh
入力	8.4V-3A
充電時間	約4時間
充電回数	約500回(新品容量の約80%保持)
点灯時間	Lowモード 約5時間/Midモード 約2.5時間/Highモード 約1時間
保護等級	IPX4
サイズ(mm)	約160×120×890mm 最長1920mm
重量(g)	約4500g
使用可能温度(°C)	約0-40°C
付属品	本体充電ケーブル/収納ケース/取扱説明書

**EXL-ST1800**  
[JAN-4589660133595]



使用光源	SMD-LED
点灯モード	Low・Mid・High・常時電源
明るさ	Lowモード 650lm/Midモード 1100lm/Highモード 1800lm/常時電源 500lm
電池	リチウムイオン充電電池
電池仕様	3.7V 4000mAh
入力	USB-C 5V-2A
充電時間	約5時間
充電回数	約300回(新品容量の約80%保持)
点灯時間	Lowモード 約7時間/Midモード 約3.5時間/Highモード 約1.5時間
保護等級	IPX4
サイズ(mm)	約80×80×665mm 最長1460mm
重量(g)	約1752g
使用可能温度(°C)	約0-40°C
付属品	本体充電ケーブル/収納ケース/取扱説明書

## 充電式LED ツインネックライト

**EXL-NK300**  
[JAN-4589660133557]



使用光源	SMD-LED
点灯モード	調光
明るさ	1灯 15-150lm/2灯 30-300lm
電池	リチウムイオン充電電池
電池仕様	3.7V 2000mAh
入力	USB-C 5V-1A
充電時間	約4時間
充電回数	約300回(新品容量の約80%保持)
点灯時間	1灯 約10時間(※150lmの場合)/2灯 約5時間(※300lmの場合)
保護等級	IPX4
サイズ(mm)	約280×150×40mm
重量(g)	約222g
使用可能温度(°C)	約0-40°C
付属品	本体充電ケーブル/取扱説明書

## 充電式LED マルチライト

**EXL-MC1200**  
[JAN-4589660133564]



使用光源	SMD-LED
点灯モード	昼光色・赤色・スポットライト
明るさ	昼光色モード 120-1200lm/赤色モード 5-50lm/スポットライトモード 40-400lm
電池	リチウムイオン充電電池
電池仕様	3.7V 4400mAh
入力	USB-C 5V-1A
出力	USB-A 5V-1A
充電時間	約6時間
充電回数	約300回(新品容量の約80%保持)
点灯時間	昼光色モード 約3.5時間 ※1200lmの場合/赤色モード 約15時間 ※50lmの場合 スポットライトモード 約7時間 ※400lmの場合
サイズ(mm)	約41×41×486mm
重量(g)	約405g
使用可能温度(°C)	約0-40°C
付属品	本体充電ケーブル/取扱説明書

**EXL-MC1000**  
[JAN-4589660133571]



使用光源	SMD-LED
点灯モード	昼光色・赤色・スポットライト
明るさ	昼光色モード 100-1000lm/赤色モード 5-50lm/スポットライトモード 40-400lm
電池	リチウムイオン充電電池
電池仕様	3.7V 2600mAh
入力	USB-C 5V-1A
出力	USB-A 5V-1A
充電時間	約4時間
充電回数	約300回(新品容量の約80%保持)
点灯時間	昼光色モード 約2時間 ※1000lmの場合/赤色モード 約8時間 ※50lmの場合 スポットライトモード 約3時間 ※400lmの場合
サイズ(mm)	約41×41×286mm
重量(g)	約245g
使用可能温度(°C)	約0-40°C
付属品	本体充電ケーブル/取扱説明書

## 充電式LED スリムライト

**EXL-SL360**  
[JAN-4589660133533]



使用光源	COB-LED
点灯モード	High・Low・Flashing
明るさ	Highモード 360lm/Lowモード 180lm/Flashingモード 360lm
調光範囲	33-360lm
電池	リチウムイオン充電電池
電池仕様	3.7V 1800mAh
入力	Micro-B 5V-1A
充電時間	約4時間
充電回数	約500回(新品容量の約80%保持)
点灯時間	Highモード 約3時間 ※360lmの場合/Lowモード 約7時間 ※180lmの場合 Flashingモード 約2.5時間
サイズ(mm)	約32.5×10.5×249mm
重量(g)	約113g
使用可能温度(°C)	約0-40°C
付属品	本体充電ケーブル/取扱説明書

**EXL-SL250**  
[JAN-4589660133540]



使用光源	COB-LED
点灯モード	High・Low・Flashing
明るさ	Highモード 250lm/Lowモード 120lm/Flashingモード 250lm
調光範囲	25-250lm
電池	リチウムイオン充電電池
電池仕様	3.7V 780mAh
入力	Micro-B 5V-1A
充電時間	約1.5時間
充電回数	約500回(新品容量の約80%保持)
点灯時間	Highモード 約1時間 ※250lmの場合/Lowモード 約2.5時間 ※120lmの場合 Flashingモード 約1時間
サイズ(mm)	約26.3×10.6×195mm
重量(g)	約71g
使用可能温度(°C)	約0-40°C
付属品	本体充電ケーブル/取扱説明書